

高性能屋根材 立平葺 断熱材付 高耐食性塗装鋼板使用

【1】 立平葺き

ファインスチール使用、軽量により地震の揺れに効果的、耐久性も有り各種色も選択可能

【断面図】



【2】 鋼板 日鉄鋼板いぶきSGL JIS G 3322 不燃認定番号：NM-8697

- 1、穴あき保証 25年(メーカー規定の保証条件有り)
- 2、塗膜保証 15年(メーカー規定の保証条件有り)
- 3、高耐食性 原板にエスジーエル使用、ガルバリウム鋼板の3倍耐食性
- 4、耐酸性 酸性雨より屋根を守ります。
- 5、耐摩耗性 塗膜に有機骨材と無機骨材をダブル添加、耐キズ付き性能向上
- 6、遮熱性 塗膜に赤外線を反射する顔料を採用、鋼板温度の上昇を抑制

【3】 断熱材 積水化学工業ソフトロンSK

- 1、結露性 結露を効果的に防止、金属屋根材の寿命を保ちます

製品	密度(kg/m ³)	熱電動率(W/m ² ·K)	耐候性	耐候性
ソフトロンSK	25	0.0374	◎	◎
発砲ポリスチレン	15	0.036	△	△
硬質ウレタンフォーム	25	0.037	×	×
木毛セメント板	700	0.151	△	×
石膏ボード	860	0.114	×	◎
カラー鋼板	7,800	44	—	—

●鋼板加工

〒808-8588

北九州市若松区大字安瀬8-4

信和鋼板株式会社

T)093-752-5020 F)093-751-3381

●屋根成型・販売

〒851-0101

長崎市田中町1310-2番地

ケンシン株式会社

T)095-838-3483 F)095-894-7865